



标准色: 黄色
材料: PA 6

适用于外部 尺寸

产品名称	螺纹 K	A	H	(M)	扳手宽度 (开口宽度)	订单编号
GPN 736 M 10 × 1	M 10 × 1	15.4	8	15	7	736 1010 0000
GPN 736 M 12 × 1.5	M 12 × 1.5	18.4	9	16	10	736 1215 0000
GPN 736 M 14 × 1.5	M 14 × 1.5	20.4	9	17	10	736 1415 0000
GPN 736 M 16 × 1.5	M 16 × 1.5	23.4	10	20	13	736 1615 0000
GPN 736 M 18 × 1.5	M 18 × 1.5	25.4	11	21	13	736 1815 0000
GPN 736 M 22 × 1.5	M 22 × 1.5	28.4	12	22	15	736 2215 0000
GPN 736 M 27 × 2	M 27 × 2	33.35	15	25	19	736 2720 0000
GPN 736 M 33 × 2	M 33 × 2	42.3	15	25	24	736 3320 0000
GPN 736 M 42 × 2	M 42 × 2	51.3	15	26	24	736 4220 0000
GPN 736 M 48 × 2	M 48 × 2	56.3	17	28	30	736 4820 0000
GPN 736 1 1/16 - 12 UN	1 1/16 - 12 UN	37.85	15	25	19	736 2671 0000
GPN 736 1 5/8 - 12 UN	1 5/8 - 12 UN	55.8	15	26	30	736 2673 0000
GPN 736 1 5/16 - 12 UN	1 5/16 - 12 UN	44.8	15	25	24	736 2672 0000
GPN 736 1 7/8 - 12 UN	1 7/8 - 12 UN	63.3	15	26	30	736 2674 0000
GPN 736 3/4 - 16 UNF	3/4 - 16 UNF	26.9	11	21	13	736 2669 0000
GPN 736 7/8 - 14 UNF	7/8 - 14 UNF	30.4	13	23	15	736 2670 0000
GPN 736 7/16 - 20 UNF	7/16 - 20 UNF	17.4	9	16	10	736 2667 0000
GPN 736 9/16 - 18 UNF	9/16 - 18 UNF	21.4	10	18	10	736 2668 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。

您可能还对下列产品感兴趣: [GPN 551](#), [GPN 700](#), [GPN 738](#)



更高配合度。

适用于 DIN 3852-1、ISO 11926 规定的内螺纹。



更强密封性。

环向密封唇 (无分模特征) 防止液体渗透或泄漏, 具体取决于应用。



更坚固。

由优质抗冲击聚酰胺制成。



更优质。

使用螺丝刀或扳手安装。特别适用于清洁、测试、涂装等工艺或运输。



更快捷。 带 BIT-73X

BIT-73X 装配工具使 GPN 730、735、736、737 和 738 标准系列所有尺寸密封塞的安装更加便捷。

更多信息, 请参阅第 109 页。