



标准色: 黄色

材料: PA 6

**更高配合度。**

适用于DIN 3852-1、ISO 11926规定的内螺纹。

**更强密封性。**

环向密封唇(无分模特征)和O型圈防止液体渗透或泄漏,具体取决于应用。

**更坚固。**

由优质抗冲击聚酰胺制成

**更优质。**

与GPN 736的特点相同,但带有额外O型圈,用于满足更严格的密封性要求(例如未加工的密封表面、高加工温度、长加工时间及更高部件内压)。

产品名称	适用于外部		尺寸			扳手宽度 (开口宽度)	订单编号
	螺纹 K	A	H	(M)			
GPN 738 M 10 × 1	M 10 × 1	15.4	8	15	7	738 1010 0000	
GPN 738 M 12 × 1.5	M 12 × 1.5	18.4	9	16	10	738 1215 0000	
GPN 738 M 14 × 1.5	M 14 × 1.5	20.4	9	17	10	738 1415 0000	
GPN 738 M 16 × 1.5	M 16 × 1.5	23.4	10	20	13	738 1615 0000	
GPN 738 M 18 × 1.5	M 18 × 1.5	25.4	11	21	13	738 1815 0000	
GPN 738 M 22 × 1.5	M 22 × 1.5	28.4	12	22	15	738 2215 0000	
GPN 738 M 27 × 2	M 27 × 2	33.35	15	25	19	738 2720 0000	
GPN 738 M 33 × 2	M 33 × 2	42.3	15	25	24	738 3320 0000	
GPN 738 M 42 × 2	M 42 × 2	51.3	15	26	24	738 4220 0000	
GPN 738 M 48 × 2	M 48 × 2	56.3	17	28	30	738 4820 0000	
GPN 738 1 1/16 - 12 UN	1 1/16 - 12 UN	37.85	15	25	19	738 2671 0000	
GPN 738 1 5/8 - 12 UN	1 5/8 - 12 UN	55.8	15	26	30	738 2673 0000	
GPN 738 1 5/16 - 12 UN	1 5/16 - 12 UN	44.8	15	25	24	738 2672 0000	
GPN 738 1 7/8 - 12 UN	1 7/8 - 12 UN	63.3	15	26	30	738 2674 0000	
GPN 738 3/4 - 16 UNF	3/4 - 16 UNF	26.9	11	21	13	738 2669 0000	
GPN 738 7/8 - 14 UNF	7/8 - 14 UNF	30.4	13	23	15	738 2670 0000	
GPN 738 7/16 - 20 UNF	7/16 - 20 UNF	17.4	9	16	10	738 2667 0000	
GPN 738 9/16 - 18 UNF	9/16 - 18 UNF	21.4	10	18	10	738 2668 0000	

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第124/125页。

刻痕与GPN 736标准系列相同。

您还可能对下列产品感兴趣: [GPN 551](#), [GPN 700](#), [GPN 736](#)**更快捷。** 带BIT-73X

BIT-73X装配工具使GPN 730、735、736、737和738标准系列所有尺寸密封塞的安装更加便捷。

更多信息, 请参阅第109页。